

INTERRUPTOR DE PRESION PEK



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presostato serie PEK apto para medios líquidos y gaseosos es de fácil calibración del punto de disparo y diferencial ajustables, con un tiempo de disparo ultra corto y rangos desde -1 hasta 45 bar con contacto unipolar de dos vías (SPDT).

Adecuados para AC y DC, la conexión eléctrica se efectúa por la parte delantera del aparato. Esto facilita el montaje en batería y ahorra espacio con soporte para instalación, es ampliamente utilizado, en equipos contra incendios, automatización, maquinaria minera, hidráulica, neumática, Refrigerante aplicable: no corrosivo como freón.

Referencia	Rango Ajustable (bar)		Diferencial Ajustable (bar)	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
060-130200-S	-1	0	0,2	0,5
060-130201-S	-0,5	1	0,2	0,7
060-130202-S	-0,5	2	0,2	0,7
060-130266-S	-0,5	3	0,35	1,5
060-121766-S	-0,5	6	0,6	4
060-121710-S	1	10	1	4
060-121716-S	5	16	2	5
060-118966-S	5	20	2	5
060-508166-S	5	30	3	10
060-508145-S	5	45	5	15