TRANSMISOR DE NIVEL SUMERGIBLE POR PRESION HIDROSTATICA SNH

DESCRIPCION

El transmisor de nivel sumergible con señal salida proporcional de 4 a 20 mA, según su capacidad de distancia desde 1m hasta 100m nos indica el nivel de un proceso para realizar control, la aplicación principal es en tanques, con gran variedad de solidos y líquidos gracias a su alto grado de protección.

Distancia	0..1 ... 2 ... 5 ... 8 ... 10 ... 100 m
Presión de sobrecarga	200%;
Cable	Poliuretano, Otros materiales a solicitud
Distancia de transmisión	≥1Km (suministro 24V)
Precisión.	0.5% FS
Estabilidad a largo plazo	Típico: ± 0.1% FS / año
Efecto de la temperatura en cero	Típico: ± 0.02% FS / ℃, Máx. ± 0.05% FS /
Sensibilidad Temperatura deriva	Típico: ± 0.02% FS / ℃, Máx. ± 0.05% FS /
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 80 ℃ (Producto personalizado a 100)
Temperatura de compensación	0 ~ 70 ℃
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ 100 ℃
Protección eléctrica	Protección de conexión inversa, protección contra exceso de tensión
Grado de protección	IP68
Medio de medición	Gas, agua, aceite
Cáscara	Acero inoxidable 304
Suministro	9-32VDC (típico 24V)
Señal de salida	4-20mA

REFERENCIA SNHXXM XX = Distancia